



Aquecimento direto na base do recipiente, para resultados perfeitos

A tecnologia de indução foi concebida para obter excelentes resultados de cozedura de forma rápida e fácil. Quando uma panela é colocada numa zona, a placa deteta-a automaticamente e ativa a área diretamente na base do recipiente – mantendo a área circundante fria. E como a placa é totalmente lisa, é muito fácil mantê-la limpa

Placa de Indução de 60 cm com 4 focos, controlo tátil deslizante, temporizador, desconexão automática, segurança para crianças, indicador de calor residual, Função PowerBoost, 6600W

Product Benefits & Features

A indução é fácil de limpar, rápida e segura

A tecnologia de indução aquece apenas a base da panela e mantém a área circundante fria. Uma vez que a superfície é totalmente macia, é fácil limpá-la com um pano húmido.

- Placa de indução
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Indicadores de calor residual
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Prepare o seu café facilmente na placa

Desfrute de um café fresco e intenso com a zona para cafeteira de moka. A área de aquecimento especificamente concebida foi adaptado para permitir a preparação de café moka em casa.

Faça a gestão das configurações de cada zona, com os Controlos Táteis

Os controlos táteis na placa de indução proporcionam uma forma simples de escolher as suas configurações. O vidro sensível ao toque mostra as opções de temperatura e basta um toque para seleccioná-las.

Calor intenso quando precisa, com PowerBoost

A função PowerBoost foi concebida para calor intenso sempre que necessário. Aqueça água mais depressa do que com a chaleira ou aumente a temperatura da frigideira de grelha para alourar e brasear bifes. Concebida para ser prática e preparar as suas refeições preferidas mais facilmente.

Configurações protegidas com o Bloqueio de Funções

Ative o bloqueio de funções na placa para que as suas definições não sejam alteradas se forem acidentalmente tocadas. Derramamentos ou respingos podem ser rapidamente eliminados.

Product Specification

Tipo de placa	de indução
Tamanho (cm)	60
Tipo de controlo	Tátil
Moldura	Sem moldura quadrada
Dimensões da placa	590x520
Potência/Diâmetro, frente dir.	1200/1800W/145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/2800W/210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W/180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1200W/145mm
Controlo	Função PowerBoost, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Indicador de calor residual
Cor	Preto
Largura (em corte)	560
Profundidade (em corte)	490
Voltagem, V	220-240V/400V2N
Frequência, Hz	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ficha	Não inclui ficha
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
PNC	949 492 417
EAN	7332543716784
Código da Peça	All Open

