



O parceiro perfeito enquanto cozinha

A série 7000 Hob2Hood permite controlar automaticamente a extração do exaustor e a iluminação. Independentemente da temperatura que está a usar na placa, o a extração ajusta-se enquanto cozinha, permitindo que se concentre totalmente no que está a cozinhar.

Exaustor de integrar em INOX de 80 cm com sistema «Hob2Hood» de sincronização automática com placa compatível, controlo eletrónico, 3 níveis de velocidade + Intensivo, Potência máxima de 700 m³ / h, Nível de ruído de 67 dB (A), Luzes LED , Classe A

Product Benefits & Features

Hob2Hood. Exaustão mãos livres

A tecnologia Hob2Hood controla automaticamente o nível de potência e as iluminação do seu exaustor enquanto se concentra no seu cozinhado.

- Instalação: Grupo, 80 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 580 m³/h / 300 m³/h m³/h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto incluído
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 2

Ar limpo. Mais rápido.

Este exaustor filtra vapores e odores da cozinha rapidamente graças ao seu motor avançado, eficiente e potente.

Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.



Filtragem máxima, sempre

Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.

Product Specification

Cor	Inox	Profundidade, mm	300
Chaminé	Não disponível	Nº de motores	1
Aba de retorno	Sim	Saída de ar	150
Nível de ruído mínimo dB(A)	54 dB(A)	Voltagem, V	220-240
Filtro	ECFB01	Frequência, Hz	50
Consumo de energia	54.7	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Classe de eficiência energética	A	Motor	250
Classe de energia da circulação de ar	29.2	Max pressure, Pa	530
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	PNC	942 022 567
Índice de eficiência de iluminação	44.2	EAN	7332543791644
Classe de eficiência de iluminação	A	Código da Peça	E - Generic Partner All
Classe de energia de filtragem de graxa	65.1		
Classe de filtragem de gorduras	D		
Potência mínima	300 m3/h		
Potência máxima	580 m3/h		
Potência intensiva	700 m3/h		
Nível de ruído em modo intensivo dB (A)	68 dB(A)		
Nível de ruído máximo	67 dB(A)		
Altura máxima	331		
Altura, mm	331		
Largura, mm	770		

